

# Manuel utilisateur de la fontaine ADVANCED Culligan Purity™

Profitez d'une fontaine **connectée** pour une  
**expérience utilisateur d'exception !**





Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi la fontaine  
**Culligan™ Purity™ ADVANCED.**

Ce manuel utilisateur a été conçu pour vous  
permettre de bien connaître le fonctionnement de  
votre fontaine et de l'utiliser de façon optimale.

Nous vous recommandons de lire attentivement ce  
manuel.

Merci pour votre confiance,

**Bienvenue chez Culligan !**



# SOMMAIRE



## **Précautions**

Page 4



## **Description du produit**

Page 5



## **Utilisation et entretien**

Page 12



## Définitions relatives aux instructions de sécurité :



«**Attention**» est utilisé lorsque le non-respect des instructions peut entraîner des dommages de l'équipement ou de son environnement.



«**Avertissement**» est utilisé pour indiquer un danger qui pourrait causer des blessures ou la mort si il est ignoré.



«**Remarque**» est utilisé pour mettre l'accent sur des points importants relatifs à l'installation, le fonctionnement ou la maintenance des équipements.

Les paragraphes **ATTENTION** et **AVERTISSEMENT** ne visent pas à couvrir toutes les conditions et situations qui peuvent survenir. Le bon sens, la prudence et la vigilance sont nécessaires dans l'utilisation de l'équipement.

## A l'attention des clients Culligan™ :

Nous encourageons les utilisateurs des appareils Culligan™ à lire attentivement ce guide et à se rapprocher de leur agence locale et/ou de leur technicien Expert Culligan™ pour tout complément d'information.



### Avertissement :

- Risque de choc électrique ! Avant de procéder à l'entretien de l'équipement, débranchez l'alimentation électrique pour éviter tout choc électrique.
- Dans le cas où il serait incorrectement installé, utilisé ou entretenu, ce produit peut causer des blessures graves. Les personnes qui installent, utilisent ou entretiennent ce produit doivent être formées à son utilisation correcte, averties de ses dangers, et doivent lire l'intégralité du manuel avant d'essayer d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de tout avertissement ou mise en garde entraînant des dommages sur le produit annulera la garantie.



### Attention :

- Ce produit doit être alimenté uniquement en eau fraîche, conforme aux normes de potabilité.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans. Ce produit ne peut pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes ayant un manque de connaissances relatives au produit. Il est nécessaire d'avertir les enfants de ne pas jouer avec cet appareil.
- Si le cordon de l'alimentation électrique de l'appareil semble être ou est endommagé, il doit être remplacé par un technicien Culligan™ ou une personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout danger.
- Pour réduire le risque d'incendie lié à l'alimentation électrique de l'équipement, seul le cordon d'alimentation fourni par Culligan™ peut être utilisé.



### Remarque :

Pour assurer un fonctionnement correct et efficace de ce produit Culligan™ et garantir votre complète satisfaction, suivez attentivement les instructions de ce manuel.

# Gardez le contrôle sur la qualité et la consommation d'eau sur votre lieu de travail



EAU FILTRÉE

EAU PURIFIÉE

EAU SÉCURISÉE

Culligan™ =



HAUTE  
PERFORMANCE  
DE FILTRATION

PURIFICATION  
MICROBIOLOGIQUE  
FIREWALL®

INTÉGRITÉ  
SANITAIRE  
BIOCOTE



## TECHNOLOGIE FIREWALL® UV

La technologie brevetée Firewall® UVC de Culligan™ établit un nouveau standard en matière de purification de l'eau.

Ce système exclusif purifie l'eau en profondeur grâce à une lumière puissante, jusqu'au point de distribution, pour une eau toujours plus pure et plus saine.

Efficace jusqu'à 99,9999 % pour désactiver les bactéries et jusqu'à 99,99% virus potentiellement nocifs présents dans l'eau potable.

Agit comme une barrière pour empêcher les bactéries et les virus de pénétrer dans les circuits d'eau internes.

## FILTRATION EXCLUSIVE CULLIGAN™

Notre système de filtration avancé contribue à réduire les contaminants indésirables tels que les microplastiques et les polluants éternels PFAS.\*\*

## ASSAINISSEMENT DU RÉSERVOIR

La technologie de lumière UVC intégrée contribue à maintenir la qualité et le goût de l'eau en réduisant la prolifération du biofilm dans le réservoir.

## TECHNOLOGIE ANTIMICROBIENNE BIOCOTE®

BioCote® inhibe la croissance des bactéries et des moisissures responsables des mauvaises odeurs sur les composants clés des fontaines Culligan™ Purity™, réduisant ainsi le risque d'accumulation de traces et d'odeurs.



# Versions disponibles



## Types d'eau

Fraîche / Tempérée / Chaude



Fraîche / Tempérée



## Versions

Socle  
Comptoir



# Compteur de bouteilles économisées



- 
- Affichage sur l'écran de distribution.
  - L'interface utilisateur offre des instructions intuitives et détaillées pour guider le choix entre plusieurs eaux.
  - Calcul du nombre de bouteilles économisées.
  - Calcul du volume d'eau distribuée.

# Spécifications techniques



## Caractéristiques

Modèles	Sur socle	Comptoir
Dimensions	320 mm (l) x 1 260 mm (H) x 539 mm (P)	320 mm (l) x 431 mm (H) x 523 mm (P)
Poids	27 kg	21 kg
Hauteur de la zone de distribution	305 mm	258 mm

## Technologie et performance

Filtration avancée	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Filtration HP Block (charbon actif de 1 micron)</li><li>2. Pré-filtre Wrapped Carbon (uniquement si l'eau est chargée en sédiment)</li><li>3. Filtre anticalcaire (uniquement sur la version chaude)</li></ol>
Gaz réfrigérant	R600a
Type de refroidissement	Réservoir avec désinfection UV intégrée
Débit d'eau instantané	2L/min soit 30 sec/L
Capacité de refroidissement*	30L/h (comptoir) et 45L/h (socle)
Volume du bac à égouttures	750 ml sur socle 320 ml sur comptoir
Température de l'eau	Fraîche : 2-5°C Chaude : 70-87°C
Niveau sonore du compresseur	35 dB
Mode veille	Oui

\*La capacité de refroidissement en L/h varie en fonction de la température de l'eau du réseau et de la température de la pièce.



## Installation

<b>Application</b>	Eau de ville potable entre 2° et 25°C
<b>Température de la pièce</b>	Entre 16 et 32°C
<b>Pression d'utilisation de l'eau</b>	Entre 0,5 et 3 bar
<b>Alimentation électrique</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Espace de ventilation (arrière de la fontaine)</b>	15 cm au minimum
<b>bac à égouttures raccordé à l'évacuation des eaux usées</b>	En option sur la version socle
<b>Compris dans l'installation</b>	Kit de sécurité avec réducteur de pression, clapet anti-retour, waterblock et vanne de coupure

## Conditions opératoires

La fontaine doit être utilisée sur une eau du réseau répondant aux critères de potabilité du décret ministériel 2007-49 du 11 janvier 2007.

Elle ne doit pas être utilisée sur une eau non potable.

Elle ne doit pas être utilisée sur une qualité d'eau inconnue.

L'appareil doit être positionné loin des sources de chaleur.

Ne rien poser sur la fontaine.

# Étiquette à l'arrière de votre fontaine




Numéro de modèle	Exemple : F-BRFX-FS-CAS-IBD660TX-BL-EDC
Numéro de série	Exemple : XR1C3C7BL25H21002

Fabriqué en Chine par Waterlogic

## Données techniques de la fontaine à eau (variables selon la version)

Fusible	10A 250VAC	Lampe UV	13W
Puissance	258W	Classe climatique	T
Courant	1.2 A	Temp. max de l'eau en entrée	25°C
Courant de refroidissement	0.55 A	Temp. min de l'eau en entrée	5°C
Tension	AC220-240V 50-60HZ	Type de réfrigérant	R600a
Type d'émetteur	U-VC	Poids du réfrigérant	27g
Pression de l'eau	0.6 Mpa	système de réfrigération à basse pression	0.32 Mpa
Pression max de l'eau	0.6Mpa	système de réfrigération à haute pression	0.99 Mpa
Débit par minute	2L		


ATTENTION : les rayons UV sont dangereux pour les yeux et la peau.  
N'utilisez pas l'émetteur UV-C en dehors de l'appareil.



## Dimensions de la fontaine

Sur Socle : 320 mm (l) x 1 260 mm (H) x 539 mm (P)

Comptoir : 320 mm (l) x 431 mm (H) x 523 mm (P)



- 1 Ecran de sélection du type d'eau : fraîche, tempérée ou chaude
- 2 Zone de distribution
- 3 Bac à égouttures

# Utilisation et entretien : vos supports vidéos



Accédez à nos vidéos d'assistance pour découvrir les bonnes pratiques d'utilisation de votre fontaine et effectuer son entretien.



## Utilisation de votre fontaine

Scannez ce QR code pour découvrir comment utiliser votre fontaine en toute simplicité.



## Entretien de votre fontaine

Flashez ce QR code pour accéder aux instructions d'entretien et garantir le bon fonctionnement de votre fontaine.


## Distribution d'eau fraîche, tempérée ou chaude :



Balayer vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'eau souhaitée.




Maintenir enfoncée l'icône du type d'eau souhaité pour distribuer l'eau.



### Distribution d'eau chaude :

Appuyer longuement sur l'icône **rouge** pour déverrouiller la sécurité, puis relâcher.

Si l'eau est à moins de 70°C, la distribution est temporairement bloquée. Patienter quelques secondes avant l'utilisation.



### Après une période d'inactivité :

L'eau peut mettre 1 à 2 secondes à couler, une fois l'anneau bleu complet. Ce laps de temps permet à l'UV Firewall® de désinfecter l'eau.


Le volume d'eau distribué est affiché à l'écran.




## Paramètres utilisateurs :



Appuyer et maintenir le haut de l'écran jusqu'à ce que le menu apparaisse.




Chaque menu fournit des informations ainsi que des paramètres de réglage : statistiques, informations générales et alertes.




Si la fontaine détecte des erreurs, elles seront cochées et colorées en **bleu** dans ce menu.

Appuyer sur le bouton en haut de l'écran pour revenir au menu utilisateur.



Cette section permet de consulter la version du firmware (FW), le numéro de série (SN), le numéro de série numérique (DSN), ainsi que le numéro ICCID de la carte SIM.








Les données statistiques en temps réel sont affichées dans cette section (températures, consommation d'eau, nombre de bouteilles économisées, TDS...).






L'entretien régulier de la fontaine à eau est un élément très important pour une utilisation satisfaisante de l'appareil.





## Nettoyer quotidiennement l'extérieur de la fontaine

-  Utiliser un chiffon à usage unique
-  Utiliser un produit compatible avec le contact alimentaire
-  Ne pas utiliser d'éponges
-  Ne pas utiliser de produits aromatisés
-  Ne pas toucher aux buses de distribution

## Entretien le bac à égouttures

-  Nettoyer à l'aide d'un chiffon la grille du bac à égouttures
-  Ne pas utiliser le bac comme poubelle
-  Ne pas y vider de cafés ou d'autres boissons

## Nos recommandations supplémentaires

-  Ne rien déposer sur la fontaine
-  Ne pas ouvrir ni démonter la fontaine
-  En cas de non-utilisation supérieure à 3 jours, laisser couler 5L d'eau minimum avant utilisation
-  Pour déplacer ou réinstaller la fontaine, contactez votre agence Culligan™



Pour garantir le fonctionnement optimal de la fontaine à eau et une qualité d'eau irréprochable, nous recommandons au minimum **une intervention de maintenance par an**, par l'un de nos techniciens.

Pendant ces interventions de maintenance, le technicien procède à une vérification du fonctionnement de la fontaine, à sa désinfection, à son détartrage, ainsi qu'à son nettoyage extérieur.

Si vous n'avez pas souscrit un contrat de maintenance, **n'hésitez pas à vous rapprocher de votre agence Culligan™**.

Malgré un entretien régulier de votre fontaine, il se peut qu'un dysfonctionnement apparaisse.

**Avant d'appeler votre Agence Culligan™, nous vous proposons de vérifier les points suivants :**

- **Absence de débit d'eau :**

Veiller à ce que le robinet d'arrivée d'eau soit ouvert et que l'eau circule toujours dans votre bâtiment. Vérifier que la fontaine soit branchée électriquement.

- **Fuites d'eau :**

En cas de fuite de la fontaine, couper immédiatement l'alimentation d'eau, débrancher le câble électrique de la prise murale.

- **Absence d'électricité :**

Vérifier que la fontaine soit branchée sur le secteur. Vérifier que le câble électrique soit bien branché à l'arrière de la fontaine.

- **Mauvais goût :**

Cela peut se produire si la fontaine n'est pas régulièrement utilisée. En cas de goût désagréable, faire couler 5 litres d'eau. Si le problème persiste, fermer l'arrivée d'eau, débrancher électriquement la fontaine, et ne plus utiliser l'eau jusqu'à l'intervention du technicien.



Toutes les informations mentionnées dans ce guide sont le fruit de l'expérience Culligan™ associée à l'exigence de nos utilisateurs.

**Nous vous souhaitons de profiter du meilleur de l'eau,  
chez vous, tout au long de l'année.**

# Culligan™ Purity™




**Envie de nous partager vos retours ?  
Vous avez des questions ?**

Rendez-vous sur [www.culligan.fr](http://www.culligan.fr)

**OU**

Scannez le QR code



# Culligan™



FR

Cet appareil  
et ses accessoires  
se recyclent

A DEPOSER  
EN MAGASIN



OU

A DEPOSER  
EN DECHETERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

[www.culligan.fr](http://www.culligan.fr)